

FURUTECH

2024

CODICE	MODELLO	PREZZO IVA INC. (€)	DESCRIZIONE	CATEGORIA
2407010	NCF BOOSTER	500,00	Rivoluzionario e pluripremiato strumento di smorzamento elettromeccanico dedicato ai cavi di segnale e di potenza basato su tecnologia proprietaria Furutech NCF - supporto di comprovata e sbalorditiva efficacia, modulare ed espandibile, che apporta benefici tangibili e immediatamente percepibili in termini di immagine, trasparenza, definizione e riduzione della distorsione nelle alte frequenze, da impiegare per sollevare e sostenere i cavi lungo il loro percorso e/o nel punto di innesto dei connettori - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - unità di sostegno regolabile in altezza in materiale ibrido costituito da resina ABS per uso audio e resina di Nylon con formula NCF - piedistallo in resina ABS per uso audio con placca anti-urto e anti-scivolo dotata di contrappeso - aste in ottone nichelato - altezza con base abbassata 82,5 mm, altezza con base sollevata 142 mm, dimensione piedistallo (L x D) 94,1 x 99,7 mm - peso con / senza aste addizionali 280 / 340 grammi	ACCESSORI PER FINE TUNING
2407011	NCF BOOSTER-SIGNAL	310,00	Rivoluzionario e pluripremiato strumento di smorzamento elettromeccanico dedicato ai cavi di segnale e di potenza basato su tecnologia proprietaria Furutech NCF - supporto di comprovata e sbalorditiva efficacia, modulare ed espandibile, che apporta benefici tangibili e immediatamente percepibili in termini di immagine, trasparenza, definizione e riduzione della distorsione nelle alte frequenze, da impiegare per sollevare e sostenere i cavi lungo il loro percorso e/o nel punto di innesto dei connettori - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - unità di sostegno regolabile in altezza in materiale ibrido costituito da resina ABS per uso audio e resina di Nylon con formula NCF - piedistallo in resina ABS per uso audio con placca anti-urto e anti-scivolo dotata di contrappeso - aste in ottone nichelato - altezza con base abbassata 82,5 mm, altezza con base sollevata 142 mm, dimensione piedistallo (L x D) 94,1 x 99,7 mm - peso con / senza aste addizionali 280 / 340 grammi	ACCESSORI PER FINE TUNING
2407012	NCF BOOSTER-SIGNAL-L	230,00	Rivoluzionario e pluripremiato strumento di smorzamento elettromeccanico dedicato ai cavi di segnale e di potenza basato su tecnologia proprietaria Furutech NCF - versione con piedistallo di spessore ridotto, appositamente progettata per consentire alla base di sostegno di essere abbassata maggiormente rispetto al modello NCF Booster Signal, agevolandone così l'impiego con le interfacce frequentemente posizionate nella porzione inferiore del pannello posteriore delle elettroniche (ad esempio USB e HDMI) - supporto di comprovata e sbalorditiva efficacia, modulare ed espandibile, che apporta benefici tangibili e immediatamente percepibili in termini di immagine, trasparenza, definizione e riduzione della distorsione nelle alte frequenze, da utilizzare per sollevare e sostenere i cavi lungo il loro percorso e/o nel punto di innesto dei connettori - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - unità di sostegno regolabile in altezza in materiale ibrido costituito da resina ABS per uso audio e resina di Nylon con formula NCF - piedistallo in resina ABS per uso audio con placca anti-urto e anti-scivolo dotata di contrappeso - aste in ottone nichelato - altezza con base abbassata 23,8 mm, altezza con base sollevata 81,4 mm, dimensione piedistallo (L x D) 89,8 x 66 mm - peso con / senza aste addizionali 131 / 178 grammi	ACCESSORI PER FINE TUNING
2407019	NCF BOOSTER SHAFT BAR MIX-8L4S	50,00	Aste addizionali in ottone nichelato per variare l'altezza e ampliare la composizione modulare dei supporti della serie NCF Booster - set da 12 pezzi (8 lunghi e 4 corti)	ACCESSORI PER FINE TUNING
2407018	NCF BOOSTER TOP CLAMP	215,00	Morsetto di serraggio in acciaio inossidabile e resina di Nylon con formula NCF per ampliare la composizione modulare dei supporti NCF Booster e NCF Booster-Signal - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared)	ACCESSORI PER FINE TUNING

2407017	NCF BOOSTER CRADLE CURVED	190,00	Unità di sostegno concava per ampliare la composizione modulare dei supporti NCF Booster e NCF Booster-Signal - costruzione in materiale ibrido costituito da resina ABS per uso audio e resina di Nylon con formula NCF - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared)	ACCESSORI PER FINE TUNING
2407016	NCF BOOSTER CRADLE FLAT	190,00	Unità di sostegno piatta per ampliare la composizione modulare dei supporti NCF Booster e NCF Booster-Signal - costruzione in materiale ibrido costituito da resina ABS per uso audio e resina di Nylon con formula NCF - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared)	ACCESSORI PER FINE TUNING
2407020	NCF BOOSTER BRACE-SINGLE	215,00	Accessorio di supporto e smorzamento elettromeccanico per qualunque connettore di alimentazione (Schuko, IEC, spine AC americane) basato su tecnologia proprietaria Furutech NCF - impiegabile a ridosso della presa di corrente a muro, sui distributori di alimentazione o in corrispondenza della vaschetta IEC delle elettroniche - struttura in multi-materiale ibrido NCF con costruzione interna dotata di appositi rinforzi e camere d'aria, progettata per sopprimere risonanze e vibrazioni - involucro in speciale lega di alluminio anodizzato - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - dimensioni (L x A x P) 64,8 x 38,5 x 54,3 mm - peso 67,5 grammi	ACCESSORI PER FINE TUNING
2407050	NCF CLEAR LINE	350,00	Filtro di alimentazione AC passivo basato sulla pluripremiata tecnologia proprietaria Furutech NCF - da collegare ad una presa Schuko libera nella rete domestica (a muro oppure incorporata in un distributore di alimentazione), preferibilmente sulla stessa linea che alimenta l'impianto Hi-Fi - conduttori e parti metalliche placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - bobine passive ad aria "Alpha-OCC Air Coil" con avvolgimento in rame OCC (Ohno Continuous Cast) smaltato collocate in prossimità di ciascun polo - corpo in nylon e fibra di vetro con materiale NCF incorporato, microparticelle ceramiche e polvere di carbonio - alloggiamento costituito da 4 strati alternati di composto ibrido NCF e fibra di carbonio con parte interna in misto nylon e NCF - corpo e alloggiamento interno sigillati con viti e rondelle in acciaio inossidabile T10 a prova di manomissione, con livello di torsione ottimale prerogolato in fabbrica - anello di rivestimento dell'alloggiamento interno in nylon speciale ad alto smorzamento e materiale NCF - camera d'aria interna pressurizzata - tappo terminale posteriore con superficie modellata appositamente per annullare le risonanze residue formato da uno speciale nylon resistente al calore e materiale NCF - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - diametro 39,5 mm, lunghezza 102 mm - peso 99,6 grammi	ACCESSORI PER FINE TUNING
2401080	FI-8N (G)	75,00	Spina con figura a 8 - corpo in nylon/fiberglass e policarbonato - connettori in rame al berillio e conduttori in fosforo/bronzo dorato - compatibile con cavi da 6 a 13 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401010	FI-11 CU	70,00	Connettore IEC ad alte prestazioni - connettori al Fosforo-Bronzo non placcati (Alpha) - massa con sistema Jumper - corpo in policarbonato, parte frontale in Nylon/fiberglass - certificata 10A/250V - cavi accettati da 6,6 a 16 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401019	FI-11-N1 (R)	120,00	Connettore IEC ad alte prestazioni - connettori al fosforo-bronzo rodiati (Alpha) - sistema Floating Field Damper System per la prevenzione di campi magnetici indotti - corpo in policarbonato, parte frontale in nylon/fiberglass nero - certificata 10 A/250 V - cavi accettati da 6,6 a 16 mm - blocco per il cavo in materiale inossidabile amagnetico dotato di viti amagnetiche	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401016	FI-11-N1 (G)	100,00	Connettore IEC ad alte prestazioni - connettori al fosforo-bronzo placcati oro (Alpha) - sistema Floating Field Damper System per la prevenzione di campi magnetici indotti - corpo in policarbonato, parte frontale in nylon/fiberglass nero - certificata 10 A/250 V - cavi accettati da 6,6 a 16 mm - blocco per il cavo in materiale inossidabile amagnetico dotato di viti amagnetiche	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402046	FI-E11-N1 (R)	120,00	Connettore Schuko ad alte prestazioni - connettori al fosforo-bronzo placcati in rodio (Alpha) - corpo in policarbonato blu trasparente, parte frontale in nylon/fiberglass - certificata 10 A/250 V - cavi accettati da 6,6 a 16 mm - blocco per il cavo in materiale inossidabile amagnetico dotato di viti amagnetiche	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402041	FI-E11-N1 (G)	100,00	Connettore Schuko ad alte prestazioni - connettori al fosforo-bronzo placcati oro (Alpha) - corpo in policarbonato nero, parte frontale in nylon/fiberglass - certificata 10 A/250 V - cavi accettati da 6,6 a 16 mm - blocco per il cavo in materiale inossidabile amagnetico dotato di viti amagnetiche	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

2402050	FI-E11 CU	70,00	Connettore Schuko ad alte prestazioni - connettori Eutectic Brass non placcati (Alpha) - corpo in policarbonato, parte frontale in nylon/fiberglass - certificata 10 A/2 50V - cavi accettati da 6,6 a 16 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401058	FI-12L (R)	135,00	Presa IEC angolare orientabile in 4 posizioni (0 - 270 gradi) - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - sistema brevettato Floating Field Damper per prevenzione campi magnetici indotti - corpo in nylon e fibra di vetro con nano-particelle di ceramica e carbonio per l'assorbimento delle vibrazioni e delle risonanze - serracavo in metallo con riduzione delle distorsioni meccaniche ed elettriche indotte - compatibile con cavi di diametro esterno tra 6,6 e 18 mm - dimensioni (L x A x P) 42,2 x 55 x 84 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401059	FI-E12L (R)	135,00	Spina Schuko angolare orientabile in 4 posizioni (0 - 270 gradi) - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - sistema brevettato Floating Field Damper per prevenzione campi magnetici indotti - corpo in nylon e fibra di vetro con nano-particelle di ceramica e carbonio per l'assorbimento delle vibrazioni e delle risonanze - serracavo in metallo con riduzione delle distorsioni meccaniche ed elettriche indotte - compatibile con cavi di diametro esterno tra 6,6 e 18 mm - dimensioni (L x A x P) 42,2 x 55 x 84 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401090	FI-C15 NCF (R)	106,00	Presa IEC compatta, ideale per elettroniche con spina di alimentazione alloggiata in spazi ristretti - speciale materiale NCF (Nano Crystal Formula) in grado di eliminare l'energia statica e di smorzare le vibrazioni elettromeccaniche - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo e rivestimento interno in nylon e fibra di vetro con formula NCF a base di nano-particelle ceramiche, polvere di carbonio e piezoceramica - serracavo smorzante in policarbonato con viti in acciaio inox - serraggio a vite - certificata per cavi di diametro compreso tra 6,6 e 16,0 mm, sezione massima conduttore 3,5 mm ² - dimensioni (L x A x P) 30 x 83 x 22 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401023	FI-28 (R)	180,00	Connettore IEC ad alte prestazioni - connettori in rame ad alta purezza (Alpha) rodiali - Floating Field Damper System per eliminare i campi magnetici flottanti - corpo in policarbonato, connettore in nylon/fiberglass con particelle di carbonio - certificata 10 A/250 V - cavi accettati da 6,6 a 17,5 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401024	FI-28 (G)	140,00	Presa IEC - conduttori in rame purissimo placcati in oro 24 carati, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo in nylon e fibra di vetro con particelle di carbonio per l'assorbimento delle vibrazioni e delle risonanze - brevetto Earth (Ground) Jumper System - certificata per cavi di diametro da 6,6 a 17,5 mm - serracavo in metallo per incrementare la stabilità e per ridurre le distorsioni elettriche e meccaniche indotte - 10 A 250 V / 15 A 125 V AC - diametro 39,6 mm, lunghezza 76,2 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401050	FI-31 (G)	175,00	Spina IEC - tipo 20 A (tre linguette orizzontali) - corpo in nylon/fiberglass e policarbonato - connettori in fosforo/bronzo dorato	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401056	FI-32 (R)	235,00	Spina IEC - tipo 20 A (tre linguette orizzontali) - corpo in nylon/fiberglass e policarbonato - connettori in fosforo/bronzo rodialato	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402035	FI-E38 (R)	180,00	Spina Schuko ad alte prestazioni - connettori in rame ad alta purezza (Alpha) rodiali - Floating Field Damper System per eliminare i campi magnetici flottanti - corpo in policarbonato, connettore in nylon/fiberglass con particelle di carbonio - certificata 16 A 250 VAC - cavi accettati da 6 a 17,5 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402036	FI-E38 (G)	140,00	Spina Schuko - conduttori in rame purissimo placcati in oro 24 carati, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo in nylon e fibra di vetro con particelle di carbonio per l'assorbimento delle vibrazioni e delle risonanze - brevetto Earth (Ground) Jumper System - certificata per cavi di diametro da 6,6 a 17,5 mm - serracavo in metallo per incrementare la stabilità e per ridurre le distorsioni elettriche e meccaniche indotte - certificata 16 A / 250 VAC - diametro 39,6 mm, lunghezza 90,5 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401048	FI-46 NCF (G)	265,00	Presa IEC dotata di formula NCF (Nano Crystal ² Formula), speciale materiale cristallino combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - conduttori in rame purissimo placcati in oro 24k, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - sistema brevettato Floating Field Damper per la prevenzione di campi magnetici indotti - corpo in nylon e fibra di vetro con speciali nano-particelle cristalline piezoceramiche e carbonio per l'assorbimento delle vibrazioni e delle risonanze - involucro in alluminio 6061 T6 spazzolato e anodizzato - serracavo in metallo con riduzione delle distorsioni meccaniche ed elettriche indotte - certificata per cavi di diametro da 6,0 a 20 mm - 10 A 250 V / 15 A 125 V AC - diametro 34,5 mm, lunghezza 80,3 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

2401049	FI-E46 NCF (G)	265,00	Spina Schuko dotata di formula NCF (Nano Crystal ² Formula), speciale materiale cristallino combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - conduttori in rame purissimo placcati in oro 24k, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - sistema brevettato Floating Field Damper per la prevenzione di campi magnetici indotti - corpo in nylon e fibra di vetro con speciali nano-particelle cristalline piezoceramiche e carbonio per l'assorbimento delle vibrazioni e delle risonanze - involucro in alluminio 6061 T6 spazzolato e anodizzato - serracavo in metallo con riduzione delle distorsioni meccaniche ed elettriche indotte - certificata per cavi di diametro da 6,0 a 20 mm - certificata 16 A / 250 V AC - diametro 39,5 mm, lunghezza complessiva 93,2 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401044	FI-48 NCF (R)	340,00	Presa IEC dotata di formula NCF (Nano Crystal ² Formula), speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - sistema brevettato Floating Field Damper per prevenzione campi magnetici indotti - corpo serie Piezo Ceramic composto da microparticelle ceramiche, polvere di carbonio, nylon e fibra di vetro per annullare risonanze e vibrazioni, involucro interno in policarbonato, involucro esterno in acciaio inox SUS303 lucidato - serracavo e viti in acciaio inossidabile - certificata per cavi di diametro da 6,0 a 20 mm (fili massimo da 5,5 mm ² - AWG10) - 10 A 250 V / 15 A 125 V AC - diametro 34,5 mm, lunghezza 80,3 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401047	FI-E48 NCF (R)	340,00	Spina Schuko dotata di formula NCF (Nano Crystal ² Formula), speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - sistema brevettato Floating Field Damper per prevenzione campi magnetici indotti - corpo serie Piezo Ceramic composto da microparticelle ceramiche, polvere di carbonio, nylon e fibra di vetro per annullare risonanze e vibrazioni, involucro interno in policarbonato, involucro esterno in acciaio inox SUS303 lucidato - serracavo e viti in acciaio inossidabile - certificata per cavi di diametro da 6,0 a 20 mm (fili massimo da 5,5 mm ² - AWG10) - certificata 16 A / 250 V AC - diametro 39,5 mm, lunghezza 93,2 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401031	FI-50 NCF (R)	500,00	Presa IEC - speciale materiale NCF (Nano Crystal Formula) in grado di eliminare l'energia statica e di smorzare le vibrazioni elettromeccaniche - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo serie Piezo Ceramic composto da microparticelle ceramiche, polvere di carbonio, nylon e fibra di vetro per annullare risonanze e vibrazioni - involucro esterno in multistrato di acciaio inox e fibra di carbonio con copolimeri acetali e placcatura in argento - brevetto Earth (Ground) Jumper System per prevenire l'insorgere di interferenze elettromagnetiche - serracavo in metallo - certificata per cavi di diametro da 6,0 a 20 mm - 10 A 250 V / 15 A 125 V AC - diametro 34,5 mm, lunghezza 80,3 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401036	FI-E50 NCF (R)	500,00	Spina Schuko - speciale materiale NCF (Nano Crystal Formula) in grado di eliminare l'energia statica e di smorzare le vibrazioni elettromeccaniche - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo serie Piezo Ceramic composto da microparticelle ceramiche, polvere di carbonio, nylon e fibra di vetro per annullare risonanze e vibrazioni - involucro esterno in multistrato di acciaio inox e fibra di carbonio con copolimeri acetali e placcatura in argento - brevetto Earth (Ground) Jumper System per prevenire l'insorgere di interferenze elettromagnetiche - serracavo in metallo - certificata per cavi di diametro da 6,0 a 20 mm - certificata 16 A / 250 V AC - diametro 55,4 mm, lunghezza 93,2 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401030	FI-50 (R)	390,00	Connettore IEC ad alte prestazioni - connettori in rame ad alta purezza rodiali - massa con sistema Jumper - corpo in Nylon/fiberglass con nano particelle ceramiche ricoperto da un multistrato di metallo amagnetico e fibra di carbonio - certificata 10 A 250 V / 15 A 125 V AC - cavi accettati da 6 a 20 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401035	FI-E50 (R)	390,00	Connettore Schuko ad alte prestazioni - connettori in rame ad alta purezza rodiali - massa con sistema Jumper - corpo in Nylon/fiberglass con nano particelle ceramiche ricoperto da un multistrato di metallo amagnetico e fibra di carbonio - certificata 16 A / 250 V AC - cavi accettati da 6 a 20 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

2401041	FI-52 NCF (R)	540,00	Presa IEC ad alto amperaggio 16/20 Ampere (tre linguette orizzontali) serie NCF Piezo Ceramic - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - sistema brevettato Earth/Ground Jumper System per la prevenzione di campi magnetici indotti - corpo ad elevatissimo smorzamento elettromeccanico in nylon e fibra di vetro con speciali nano-particelle cristalline piezoceramiche e carbonio, capace di assorbire vibrazioni e risonanze - involucro smorzante e dielettrico in multistrato di acciaio inossidabile amagnetico e fibra di carbonio placcato argento, con copolimero acetale incorporato - serracavo in metallo con riduzione delle distorsioni meccaniche ed elettriche indotte - certificata per cavi di diametro da 6,0 a 20 mm - 16 A, 250 VAC - diametro 34,5 mm, lunghezza complessiva 77,2 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401110	AC-INLET (R)	23,00	Presa IEC da pannello - conduttori in lega di rame con trattamento Alpha rodiali - connessioni a saldare - certificata 10 A / 250 V	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401111	AC-INLET (G)	16,00	Presa IEC da pannello - conduttori in lega di rame con trattamento Alpha dorati - connessioni a saldare - certificata 10 A / 250 V	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401065	FI-03 (R)	30,00	Presa IEC da pannello - cassetto per fusibile standard 5x20 mm - conduttori in lega di rame con trattamento Alpha rodiali - connessioni a saldare - certificata 10 A / 250 V	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401068	FI-03 (G)	27,00	Presa IEC da pannello - cassetto per fusibile standard 5x20 mm - conduttori in lega di rame con trattamento Alpha dorati - connessioni a saldare - certificata 10 A / 250 V	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2401102	FI-09 NCF	140,00	Presa da pannello IEC - corpo in nylon/fiberglass con speciale rivestimento NCF (Nano Crystal Formula) a base di nano-particelle ceramiche, polvere di carbonio e piezoceramica, in grado di eliminare l'energia statica e di smorzare le vibrazioni elettromeccaniche - conduttori in Alpha Copper rodiali - accetta cavi fino a 4 mm di diametro - specifica per 15 A / 250V	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402062	FI-E30 NCF	65,00	Presa Schuko da pannello - speciale materiale NCF (Nano Crystal Formula) in grado di eliminare l'energia statica e di smorzare le vibrazioni elettromeccaniche - conduttori in rame purissimo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolanti in nylon e fibra di vetro con materiale NCF incorporato, microparticelle ceramiche e polvere di carbonio - dimensioni (L x A x P) 50,6 x 50,6 x 36 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402065	FI-E30 (G)	45,00	Presa Schuko ad alta conduttività - per alloggiamenti predisposti a 4 viti - corpo in nylon/fiberglass - connettori in Eutectic Brass dorati	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402091	FT-SDS NCF	113,00	Presa Schuko da pannello - speciale materiale NCF (Nano Crystal Formula) in grado di eliminare l'energia statica e di smorzare le vibrazioni elettromeccaniche - conduttori in rame purissimo trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolanti in nylon e fibra di vetro con materiale NCF incorporato, microparticelle ceramiche e polvere di carbonio - placca rinforzata in acciaio zincato - certificata per cavi di sezione da 2,8 a 5,5 mm quadrati (AWG10) - dimensioni (L x A x P) 54,8 x 54,8 x 52 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402095	FT-SDS (G)	82,00	Presa da pannello tipo Schuko - connettori in rame purissimo trattato Alpha dorato - corpo in nylon/fiberglass e placca in policarbonato	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402090	FT-SDS (R)	94,00	Presa da pannello tipo Schuko - connettori in rame purissimo trattato Alpha rodato - corpo in nylon/fiberglass e placca in policarbonato	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402101	FP-SWS (G)	102,00	Presa Schuko ad alta conduttività da muro - corpo in nylon/fiberglass e policarbonato - connettori in rame massiccio dorato - pannello frontale in zinco/magnesio ricoperto in ABS - contatti ad alta pressione in attesa di brevetto (PAF) - dimensioni: 95 x 95 x 48 mm (L x A x P)	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402082	FT-SWS NCF	250,00	Presa Schuko da parete - speciale materiale NCF (Nano Crystal Formula) in grado di eliminare l'energia statica e di smorzare le vibrazioni elettromeccaniche - conduttori in rame purissimo trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolanti in nylon e fibra di vetro con materiale NCF incorporato, microparticelle ceramiche e polvere di carbonio - placca rinforzata in acciaio zincato - pannello frontale in lega di zinco/alluminio rivestito in fibra di carbonio - certificata per cavi di sezione da 2,8 a 5,5 mm quadrati (AWG10) - dimensioni (L x A x P) 95 x 95 x 48 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402102	FP-SWS-D (G)	200,00	Doppia presa Schuko ad alta conduttività da muro - corpo in nylon/fiberglass e policarbonato - connettori in rame massiccio placcato oro - pannello frontale in zinco/magnesio ricoperto in ABS - contatti ad alta pressione in attesa di brevetto (PAF) - dimensioni: 152 x 81 x 48 mm (L x A x P)	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

2402083	FT-SWS-D NCF (R)	360,00	Doppia presa Schuko da parete ad alta conduttività con esclusiva formula NCF, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - corpo in nylon/fiberglass e policarbonato - connettori in rame massiccio rodiato - pannello frontale in zinco/magnesio ricoperto da fibra di carbonio - contatti ad alta pressione in attesa di brevetto (paf) - 250 Volt AC / 16 Ampere - dimensioni (L x A x P) 152 x 81 x 48 mm	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402337	FP-209-10 (R) FORCELLA	47,00	Mini terminazioni a forcella per agevolare il montaggio dei conduttori dei cavi di alimentazione all'interno delle prese/spine IEC/Schuko, sia per i connettori sia per le prese da incasso a muro - conduttori in rame purissimo con placcatura in rodio - sistema di fissaggio mediante crimpatura o saldatura - certificato per cavi di sezione massima fino a 4 mm (8AWG) - dimensioni: larghezza 8 mm, lunghezza 25 mm - set da 10 pezzi	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402338	FP-209-10 (G) FORCELLA	80,00	Mini terminazioni a forcella per agevolare il montaggio dei conduttori dei cavi di alimentazione all'interno delle prese/spine IEC/Schuko, sia per i connettori sia per le prese da incasso a muro - conduttori in rame purissimo con placcatura in oro 24k - sistema di fissaggio mediante crimpatura o saldatura - certificato per cavi di sezione massima fino a 4 mm (8AWG) - dimensioni: larghezza 8 mm, lunghezza 25 mm - set da 20 pezzi	CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE
2402345	CF-080	110,00	Camicia antirisonante per tutti i connettori Furutech - costruzione in acciaio INOX amagnetico e fibra di carbonio - sopprime tutte le vibrazioni parassite presenti sul connettore provenienti dal cavo o dalla presa - particolarmente efficiente sulle spine IEC	ACCESSORI PER FINE TUNING
2403095	FLOW- 28 IN LINE POWER FILTER	690,00	Filtro di rete seriale per alimentazione - tre conduttori in rame OCC con trattamento Alpha - schermo - Presa di ingresso IEC con connettori rodiati e filtro AC-150 1R EMI - costruzione in nylon/fiberglass con nano particelle di ceramica e carbonio - spina Schuko FI-28 R - tecnologia Floating Field Damper	ACCESSORI PER FINE TUNING
2403010	E-TP60E	535,00	Distributore di alimentazione - 6 prese Schuko - portata 2500 W - contenitore in alluminio speciale per isolamento RFI ricoperto internamente in CG-303 contro le interferenze elettromagnetiche - cablaggio in FURUTECH micro-14 e prese a contatti connettori Eutectic Brass (Alpha) dorati - 250 Volt AC / 10 Ampere / 2500 Watt - dimensioni (L x A x P) 200 x 60 x 130 mm - peso 1 Kg	DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE
2403021	E-TP80ES	1.050,00	Distributore di alimentazione ad alte prestazioni - 8x prese Schuko di elevatissima qualità FI-E30 (G) con conduttori in bronzo al fosforo amagnetico placcati in oro 24k, di cui 4x dotate di filtri AC e 4x non filtrate - connettore d'ingresso IEC High End FI-06 (G) con conduttori in purissimo rame tornito dal pieno placcati in oro 24k - cablaggio interno a bassa resistenza con cavo Furutech u-14 (14 AWG) - chassis in alluminio Special Grade efficace nella schermatura dalle interferenze da radiofrequenza (RFI) - speciale strato di rivestimento interno in materiale proprietario Formula GC-303 in grado di assorbire ed eliminare qualunque interferenza elettromagnetica (EMI) - interamente trattato con processo brevettato Alpha criogenico e demagnetizzante, capace di garantire una perfetta conduttività, di rimuovere i fenomeni di magnetizzazione interna e di mantenere i connettori, i conduttori e tutte le parti metalliche in condizioni esenti da stress, stabili ed immutabili nel tempo - filtri combinati e circuito Audio Grade MOV (Metal Oxide Varistors) per la protezione da fluttuazioni e sovratensioni, spike e spurie di rete, con rimozione delle risonanze elettriche e meccaniche causate dal flusso di potenza della corrente - spie LED per l'indicazione del regolare stato di operatività e dell'attività del circuito di protezione - 250 Volt AC / 10 Ampere / 2500 Watt - dimensioni (L x A x P) 400 x 60 x 130 mm - peso 1,9 Kg	DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE
2403015	e-TP86E (G)	740,00	Distributore di alimentazione ad alte prestazioni - 8x prese Schuko di elevatissima qualità FI-E30 (G) con conduttori in bronzo al fosforo amagnetico placcati in oro 24k - connettore d'ingresso IEC High-End FI-06 (G) con conduttori in purissimo rame tornito dal pieno placcati in oro 24k - speciale materiale smorzante predisposto sotto ciascuna presa - cablaggio interno a bassa resistenza con cavo Furutech u-14 (14 AWG) - chassis slim rinforzato in alluminio Special Grade efficace nella schermatura dalle interferenze da radiofrequenza (RFI) - interamente trattato con processo brevettato Alpha criogenico e demagnetizzante, capace di garantire una perfetta conduttività, di rimuovere i fenomeni di magnetizzazione interna e di mantenere i connettori, i conduttori e tutte le parti metalliche in condizioni esenti da stress, stabili ed immutabili nel tempo - 250 Volt AC / 10 Ampere / 2500 Watt - dimensioni (L x A x P) 516 x 47 x 67 mm peso 1,1 Kg	DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE
2403035	E-TP609E NCF	2.650,00	Distributore di alimentazione Hi-End allo stato dell'arte - esclusivo materiale NCF (Nano Crystal Formula) in grado di eliminare l'energia statica e di smorzare le vibrazioni elettromeccaniche - rivestimento interno con Furutech Formula GC-303 per l'assorbimento delle interferenze elettromagnetiche (EMI) - chassis in speciale alluminio lavorato dal pieno in grado di isolare concretamente dalle interferenze da radiofrequenza (RFI) - 6 prese Schuko GTX-D NCF(R) con collegamento a stella e presa IEC FI-09 NCF (R) in ingresso, dotate di conduttori in purissimo rame placcati in rodio - corpo delle prese in nylon / fibra di vetro con formula NCF, nano-particelle piezoceramiche e carbonio, rivestimento delle prese in policarbonato con formula NCF, nano-particelle piezoceramiche e carbonio - cablaggio interno con cavo Alpha-22 di sezione 3,8 mm ² - tutti i materiali conduttori sono trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - certificata 10 A / 250 V - dimensioni (L x A x P) 130 x 57 x 266 mm - peso 2,9 Kg	DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE

2404165	THE ODEON-E	340,00	Cavo di alimentazione dedicato ad elettroniche Home Cinema, videoproiettori e sorgenti digitali - conduttori multifilari misti in purissimo rame OFC placcato in argento e rame OFC trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - presa IEC FI-C15 Cu e spina Schuko FI-E11 Cu con conduttori in rame non placcato - dielettrico in polietilene audio grade - riempimento interno in filato di cotone smorzante con barriera in nastro di carta - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - calza di rivestimento in treccia di nylon - diametro totale circa 10,8 mm - lunghezza 1,8 metri	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2404160	THE ASTORIA-E	380,00	Cavo di alimentazione professionale per musicisti e studi di registrazione - conduttori in rame multifilare OFC purissimo (99,9996%) sottoposto al rivoluzionario processo proprietario Furutech PC Triple C in grado di incentivare sensibilmente la conduttività - presa IEC FI-11 Cu e spina Schuko FI-E11 cu con conduttori in rame non placcato - schermatura in fittissima treccia di rame OFC multifilare da 0,12 mm - sistema di messa a terra brevettato Floating Field Damper per prevenzione campi magnetici indotti - doppio isolamento e guaina esterna in special audio grade flexible PVC - calza di rivestimento in treccia di nylon - diametro totale circa 12,8 mm - lunghezza 1,5 metri	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2404014	G-314AG-15PLUS	280,00	Cavo di alimentazione tripolare G-314AG terminato con connettori IEC FI-15 Plus (G) (conduttori in Phosphor Bronze placcati in oro, trattati con processo Alpha) e Schuko FI-E11 (G) (conduttori in rame placcati in oro, trattati con processo Alpha) - conduttori in rame OFC purissimo placcati in argento, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - schermo in fittissima treccia di rame multifilare - meccanismo serracavo Furutech - guaina di rivestimento Twin Flexible PVC - isolamento in polietilene PE d'elevata qualità - 10 A, 250 VAC - lunghezza 1,5 m	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2404013	ABSOLUTE POWER-15PLUS	550,00	Cavo di alimentazione tripolare Absolute Power terminato con connettori IEC FI-15 Plus (R) (conduttori in Phosphor Bronze placcati in oro, trattati con processo Alpha) e Schuko FI-E11 (R) (conduttori in rame placcati in oro, trattati con processo Alpha) - 3 gruppi di conduttori in rame multifilare OCC purissimo trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - schermo in fittissima treccia di rame multifilare - meccanismo serracavo Furutech - guaina di rivestimento Twin Flexible PVC - isolamento in polietilene PE d'elevata qualità - 10 A, 250 VAC - lunghezza 1,5 m	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2404022	EVOLUTION POWER II	1.040,00	Cavo di alimentazione ad alte prestazioni con spina Schuko FI-E11 (R) e connettore IEC FI-11 (R) - tre conduttori in rame OFC con trattamento (Alpha) - isolante in Polyetilene - alta flessibilità - lunghezza 1,8 m	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2404030	POWER REFERENCE III	1.900,00	Cavo di alimentazione ad alte prestazioni con spina Schuko FI-E35 (R) e connettore IEC FI-25 (R) - cavo GC-303 PCOCC con trattamento (Alpha) - isolante in Polyetilene - alta flessibilità - lunghezza 1,8 m	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405153	DPS-4.1 LIMITED EDITION 1 METRO	560,00	Cavo di alimentazione tripolare, edizione limitata - conduttori intrecciati di sezione 3x4 mm ² (11AWG) con costruzione su 3 differenti livelli (interno, intermedio ed esterno), composti dalla combinazione di due tipologie brevettate di rame purissimo: DUCC Ultra Crystallized High Purity Copper e Pure Transmission Alpha OCC, sottoposte a processo Alpha criogenico e demagnetizzante - tripla schermatura costituita da foglio di rame trattato con processo Alpha + fittissima treccia di rame OFC trattato con processo Alpha + barriera in nastro di carta - riempimento interno in filato di cotone smorzante con strato addizionale in tessuto - dielettrici in fluoropolimero e polietilene audio grade - guaina interna in Audio Grade RoHS Compliant Vibration Suppression PVC + agglomerato di nanoparticelle ceramiche e polvere di carbonio - guaina esterna in Audio Grade RoHS Compliant Ultra Flexible PVC senza piombo - diametro totale 17,5 mm - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405152	FP-S55N LIMITED EDITION 1 METRO	250,00	Cavo di alimentazione tripolare, serie Alpha Nano-Ag-Au, edizione limitata - conduttori intrecciati di sezione 3x3,2 mm ² (10AWG) in materiale proprietario Nano-OFC: purissimo rame OFC sottoposto a processo Alpha criogenico e demagnetizzante, rivestito con l'esclusivo Furutech Nano Liquid, le cui microscopiche molecole colmano le più infinitesimali imperfezioni lungo la superficie dei fili e incrementano notevolmente la conduttività - schermatura in fittissima treccia di rame OFC multifilare da 0,12 mm - dielettrico, guaina interna ed esterna in Special Audio Grade Flexible PVC senza piombo con particelle di carbonio incorporate - diametro totale 18 mm - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405142	FP-TCS21 1 METRO	116,00	Cavo di alimentazione tripolare schermato - rame sottoposto al rivoluzionario processo proprietario Furutech PC Triple C in grado di incentivare sensibilmente la conduttività - conduttori di sezione 1,9 mm quadrati (14 AWG) in rame multifilare OFC purissimo (99,9996%) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - schermo in fittissima treccia di rame multifilare da 0,12 mm - doppio isolamento e guaina di rivestimento in Special Grade Flexible PVC - diametro totale circa 12,8 mm - correnti e tensioni d'esercizio massime certificate: 250 Volt, 16 Ampere / 125 Volt, 20 Ampere - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405143	FP-TCS31 1 METRO	205,00	Cavo di alimentazione tripolare schermato - rame sottoposto al rivoluzionario processo proprietario Furutech PC Triple C in grado di incentivare sensibilmente la conduttività - conduttori di sezione 2,5 mm quadrati (12 AWG) in rame multifilare OFC purissimo (99,9996%) trattato con processo Alpha criogenico/demagnetizzante - schermo in fittissima treccia di rame multifilare da 0,12 mm - doppio isolamento e guaina di rivestimento in Special Grade Flexible PVC - diametro totale circa 16 mm - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE

2405158	FP-S032N 1 METRO	147,00	Cavo di alimentazione tripolare schermato - conduttori Alpha Nano-OFC di sezione 2,5 mm quadrati (12 AWG) in purissimo rame multifilare OFC trattato con processo Alpha criogenico/demagnetizzante e rivestiti con l'esclusivo Furutech Nano Liquid, le cui microscopiche molecole colmano le più infinitesimali imperfezioni lungo la superficie dei fili e incrementano notevolmente la conduttività - schermo in fittissima treccia di rame multifilare - doppio isolamento e guaina di rivestimento in Special Grade Flexible PVC - diametro totale circa 16 mm - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405135	FP-3TS762 1 METRO	132,00	Cavo di alimentazione tripolare schermato - conduttori twistati di sezione 5,0 mm quadrati (10 AWG) in rame multifilare OFC purissimo trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrico dei conduttori in polietilene - schermo in fittissima treccia di rame OFC multifilare trattato con processo Alpha da 0,12 mm - rivestimento interno in Flexible PVC Audio Grade con particelle di carbonio smorzanti incorporate - guaina esterna in Flexible PVC - adattabile per correnti fino a 20 Ampere - diametro complessivo 15,5 mm - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405140	FP-3TS20 1 METRO	126,00	Cavo di alimentazione tripolare - conduttori multifilari intrecciati di sezione 2,16 mm ² (AWG14) in purissimo rame PCOCC (Pure Copper by Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - schermatura in fittissima treccia di rame OFC multifilare da 0,12 mm trattato con processo Alpha - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - diametro totale 14,3 mm - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405155	FP-S022N 1 METRO	84,00	Cavo di alimentazione tripolare schermato - conduttori Alpha Nano-OFC di sezione 1,93 mm quadrati (14 AWG) in purissimo rame multifilare OFC trattato con processo Alpha criogenico/demagnetizzante e rivestiti con l'esclusivo Furutech Nano Liquid, le cui microscopiche molecole colmano le più infinitesimali imperfezioni lungo la superficie dei fili e incrementano notevolmente la conduttività - schermo in fittissima treccia di rame multifilare trattato con processo Alpha - doppio isolamento e guaina di rivestimento in Special Grade Flexible PVC - diametro totale circa 12,9 mm - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405130	FP-314AG 1 METRO	56,00	Cavo di alimentazione tripolare schermato - conduttori twistati di sezione 1,82 mm quadrati (14 AWG) in rame multifilare OFC purissimo trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante con placcatura in argento - dielettrico dei conduttori in polietilene - schermo in fittissima treccia di rame multifilare trattato con processo Alpha da 0,12 mm - rivestimento interno in PVC Audio Grade anti vibrazioni - guaina esterna in Flexible PVC - diametro complessivo 12,9 mm - prezzo al metro	CAVI DI ALIMENTAZIONE
2405105	EVOLUTION SPEAKER II 04	910,00	Cavo per diffusori ad alte prestazioni schermato - conduttore in OFC ricoperto in cotone - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo Furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente antimagnetico EMI Formula GC-303 - isolante polietilene speciale - terminazioni amagnetiche dorate a forcilla FP-218 (G) ad un capo e a banana FP-202 (G) all'altro capo - lunghezza 2x2 m	CAVI DI POTENZA
2405101	EVOLUTION SPEAKER II 06	1.200,00	Cavo per diffusori ad alte prestazioni schermato - conduttore in OFC ricoperto in cotone - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo Furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente antimagnetico EMI Formula GC-303 - isolante polietilene speciale - terminazioni amagnetiche dorate a forcilla FP-218 (G) ad un capo e a banana FP-202 (G) all'altro capo - lunghezza 2x3 m	CAVI DI POTENZA
2405035	SPEAKER REFERENCE III 04	2.050,00	Cavi di potenza per diffusori di riferimento - conduttori twistati di sezione 3,05 mm ² (12 AWG) in purissimo rame PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrico in polietilene irradiato con schiumatura ad aria - doppia schermatura con rivestimento Furutech Formula GC-303 per l'assorbimento delle interferenze elettromagnetiche (EMI) - due strati di guaina isolante in Flexible PVC - terminazioni a forcilla FP-201 (R) in rame purissimo trattato con processo Alpha e placcatura in rodio - lunghezza 2x2 metri	CAVI DI POTENZA
2405036	SPEAKER REFERENCE III BW 04	2.700,00	Cavi di potenza per diffusori di riferimento in configurazione Bi-Wiring - conduttori twistati di sezione 3,05 mm ² (12 AWG) in purissimo rame PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrico in polietilene irradiato con schiumatura ad aria - doppia schermatura con rivestimento Furutech Formula GC-303 per l'assorbimento delle interferenze elettromagnetiche (EMI) - due strati di guaina isolante in Flexible PVC - terminazioni a forcilla FP-201 (R) in rame purissimo trattato con processo Alpha e placcatura in rodio - lunghezza 2x2 metri	CAVI DI POTENZA
2405040	SPEAKER REFERENCE III 06	2.500,00	Cavi di potenza per diffusori di riferimento - conduttori twistati di sezione 3,05 mm ² (12 AWG) in purissimo rame PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrico in polietilene irradiato con schiumatura ad aria - doppia schermatura con rivestimento Furutech Formula GC-303 per l'assorbimento delle interferenze elettromagnetiche (EMI) - due strati di guaina isolante in Flexible PVC - terminazioni a forcilla FP-201 (R) in rame purissimo trattato con processo Alpha e placcatura in rodio - lunghezza 2x3 metri	CAVI DI POTENZA

2405050	SPEAKER REFERENCE III BW 06	3.200,00	Cavi di potenza per diffusori di riferimento in configurazione Bi-Wiring - conduttori twistati di sezione 3,05 mm ² (12 AWG) in purissimo rame PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrico in polietilene irradiato con schiumatura ad aria - doppia schermatura con rivestimento Furutech Formula GC-303 per l'assorbimento delle interferenze elettromagnetiche (EMI) - due strati di guaina isolante in Flexible PVC - terminazioni a forcella FP-201 (R) in rame purissimo trattato con processo Alpha e placcatura in rodio - lunghezza 2x3 metri	CAVI DI POTENZA
2405038	SPEAKERFLUX 04	3.750,00	Cavo per diffusori di riferimento - doppia schermatura in rame OCC - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - dielettrico High Grade PE - terminazioni amagnetiche a forcella rodiate su rame massiccio CF-201 (R) - lunghezza 2x2 m	CAVI DI POTENZA
2405052	SPEAKERFLUX 06	4.400,00	Cavo per diffusori di riferimento - doppia schermatura in rame OCC - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - dielettrico High Grade PE - terminazioni amagnetiche a forcella rodiate su rame massiccio CF-201 (R) - lunghezza 2x3 m	CAVI DI POTENZA
2405210	FS-303 1 METRO	8,00	Cavo di potenza per diffusori - conduttori paralleli di sezione 1,54 mm ² (16AWG) in rame OFC trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - dimensione esterna 4 x 8 mm - prezzo al metro	CAVI DI POTENZA
2405212	FS-301 1 METRO	14,00	Cavo di potenza per diffusori - conduttori di sezione 1,87 mm ² (14AWG) in rame OFC trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrico in polietilene - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - diametro totale 7,5 mm - prezzo al metro	CAVI DI POTENZA
2405215	FS-502 1 METRO	26,00	Cavo di potenza per diffusori - conduttori di sezione 1,98 mm ² (14AWG) in rame OFC trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrico in polietilene - riempimento interno in filato di cotone smorzante - schermatura in nastro di polietilene / alluminio e treccia di rame - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - diametro totale 8 mm - prezzo al metro	CAVI DI POTENZA
2405120	u-2T 1 METRO	40,00	Cavo di potenza per diffusori - conduttori multifilari di sezione 3 mm ² (12AWG) in rame OFC trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrici in polietilene - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - diametro totale 13,5 mm - prezzo al metro	CAVI DI POTENZA
2405220	u-4.1T 1 METRO	43,00	Cavo di potenza per diffusori Bi-Wire - due conduttori multifilari di sezione 2,5 mm ² (13AWG) con geometria dedicata per gli alti (guaine blu e nera) + due conduttori multifilari di sezione 2,5 mm ² (13AWG) con geometria dedicata per i bassi (guaine rossa e bianca) in rame OFC trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - dielettrici in polipropilene - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - diametro totale 11 mm - prezzo al metro	CAVI DI POTENZA
2405055	ALPHA-S14 1 METRO	58,00	Cavo per diffusori - conduttori Alpha-OCC, 56 trefoli da 0,18 mm - isolante in polietilene - conduttori principali divisi e smorzati con cotone - protezione esterna in PVC ad alta flessibilità - resistenza massima 0,0135 Ohm per metro - prezzo al metro	CAVI DI POTENZA
2405056	ALPHA-S25 1 METRO	185,00	Cavo per diffusori - conduttori (Alpha)-OCC (7x18 pcs/0,16 mm) - isolante in polietilene - conduttori principali simmetrici e smorzati con cotone - protezione esterna in PVC ad alta flessibilità - resistenza massima 0,0078 Ohm per metro - prezzo al metro	CAVI DI POTENZA
2405218	FS-a36 1 METRO	160,00	Cavo di potenza per diffusori - 2x conduttori twistati di sezione 3,05 mm ² (12AWG) in purissimo rame OCC (Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolante dielettrico in polietilene (PE) Audio Grade - rivestimento interno riempitivo in PVC Audio Grade con particelle smorzanti di carbonio incorporate - guaina esterna in PVC Audio Grade - diametro complessivo 13 mm - prezzo al metro	CAVI DI POTENZA
2405061	EVOLUTION AUDIO II RCA	1.000,00	Cavo di interconnessione - conduttori in rame PCOCC - doppia schermatura OFC - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo Furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente antimagnetico EMI Formula GC-303 - connettori RCA amagnetici dorati - lunghezza 1,2 m	CAVI DI SEGNALE
2405071	EVOLUTION AUDIO II XLR	1.150,00	Cavo di interconnessione bilanciato - conduttori in rame PCOCC - doppia schermatura OFC - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo Furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente antimagnetico EMI Formula GC-303 - connettori XLR amagnetici dorati - lunghezza 1,2 m	CAVI DI SEGNALE
2405010	AUDIO REFERENCE III RCA	1.800,00	Cavo di interconnessione di riferimento - doppia schermatura OFC - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo Furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente Antimagnetico EMI Formula GC-303 - connettori RCA amagnetici rodiate - lunghezza 1,2 m	CAVI DI SEGNALE
2405020	AUDIO REFERENCE III XLR	2.050,00	Cavo di interconnessione bilanciato di riferimento - doppia schermatura OFC - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo Furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente Antimagnetico EMI Formula GC-303 - connettori XLR amagnetici rodiate - lunghezza 1,2 m	CAVI DI SEGNALE

2405093	LINEFLUX NCF RCA	2.900,00	Cavo di interconnessione schermato High End con esclusiva formula NCF - conduttori solid-core intrecciati di diametro 1,3 mm in purissimo rame OCC (Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - connettori RCA CF-102 NCF (R) con conduttori in rame OCC placcati in rodio e trattati con processo Alpha, corpo in fibra di carbonio placcata in argento 3k e acciaio inox e formula NCF diffusamente impiegata all'interno del corpo, nel pin conduttore e nell'involucro - doppia schermatura (uno strato in composto di polietilene e alluminio, uno strato in fittissima treccia di rame) - dielettrico / isolamento a 3 livelli (polietilene audio grade intorno ai conduttori, riempimento in filato di cotone smorzante, barriera in nastro di carta) - guaina esterna ad elevato smorzamento in Special Audio Grade Flexible PVC e calza di rivestimento esterna in nylon intrecciato RoHS Compliant senza piombo - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - diametro totale 13 mm - lunghezza 1,2 metri	CAVI DI SEGNALE
2405097	LINEFLUX RCA	2.800,00	Cavo di interconnessione schermato High End - conduttori solid-core intrecciati di diametro 1,3 mm in purissimo rame OCC (Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - connettori RCA CF-102 (R) con conduttori in rame OCC placcati in rodio e trattati con processo Alpha, corpo in fibra di carbonio e acciaio inox - doppia schermatura (uno strato in composto di polietilene e alluminio, uno strato in fittissima treccia di rame) - dielettrico / isolamento a 3 livelli (polietilene audio grade intorno ai conduttori, riempimento in filato di cotone smorzante, barriera in nastro di carta) - guaina esterna ad elevato smorzamento in Special Audio Grade Flexible PVC e calza di rivestimento esterna in nylon intrecciato RoHS Compliant senza piombo - diametro totale 13 mm - lunghezza 1,2 metri	CAVI DI SEGNALE
2405092	LINEFLUX NCF XLR	3.300,00	Cavo di interconnessione bilanciato schermato High End con esclusiva formula NCF, top di gamma Furutech - conduttori solid-core intrecciati di diametro 1,3 mm in purissimo rame OCC (Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - connettori XLR CF-601M NCF (R) / CF-602F NCF (R) con le seguenti caratteristiche: corpo NCF Liquid Crystal Polymer Resin, realizzato con una resina polimerica a cristalli liquidi che incorpora nylon, fibra di vetro, particelle di ceramica piezo cristallina di dimensioni nanometriche, polvere di carbonio e speciale materiale di smorzamento anti risonante NCF, alloggiamento multistrato in carbonio ibrido NCF composto da un rivestimento esterno trasparente, da un ulteriore strato di fibra di carbonio ibrida NCF placcata in argento 3k avvolto su un involucro in acciaio inossidabile non magnetico, conduttori pin monoblocco in rame purissimo placcato in rodio, trattato con processo Alpha e iniettato con resina polimerica a cristalli liquidi NCF resistente al calore - doppia schermatura (uno strato in composto di polietilene e alluminio, uno strato in fittissima treccia di rame) - dielettrico / isolamento a 3 livelli (polietilene audio grade intorno ai conduttori, riempimento in filato di cotone smorzante, barriera in nastro di carta) - guaina esterna ad elevato smorzamento in Special Audio Grade Flexible PVC e calza di rivestimento esterna in nylon intrecciato RoHS Compliant senza piombo - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - diametro totale 13 mm - lunghezza 1,2 metri	CAVI DI SEGNALE
2405091	LINEFLUX XLR	3.150,00	Cavo di interconnessione bilanciato schermato High End - conduttori solid-core intrecciati di diametro 1,3 mm in purissimo rame OCC (Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - connettori XLR CF-601M (R) / CF-602F (R) con conduttori placcati in rodio e trattati con processo Alpha, corpo in fibra di carbonio e acciaio inox - doppia schermatura (uno strato in composto di polietilene e alluminio, uno strato in fittissima treccia di rame) - dielettrico / isolamento a 3 livelli (polietilene audio grade intorno ai conduttori, riempimento in filato di cotone smorzante, barriera in nastro di carta) - guaina esterna ad elevato smorzamento in Special Audio Grade Flexible PVC e calza di rivestimento esterna in nylon intrecciato RoHS Compliant senza piombo - diametro totale 13 mm - lunghezza 1,2 metri	CAVI DI SEGNALE
2405160	SA-22 1 METRO	36,00	Cavo di interconnessione di tipo Hyper Balanced - conduttori OFC, 80 trefoli - isolante in polietilene speciale - conduttori principali divisi e smorzati con cotone - schermo con nastro AL/PET e calza in rame OFC - protezione esterna in PVC ad alta flessibilità - resistenza massima 0,00942 Ohm per metro - diametro complessivo 9 mm - prezzo al metro	CAVI DI SEGNALE
2405165	FA-aS22 1 METRO	88,00	Cavo di interconnessione bilanciato schermato - conduttori intrecciati in purissimo rame OCC (Ohno Continuous Cast) multifilare trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - schermatura in fittissima treccia di rame multifilare da 0,12 mm trattato con processo Alpha - dielettrico in polipropilene audio grade - riempimento interno in filato di cotone smorzante con barriera in nastro di carta - doppia guaina isolante in Special Audio Grade Flexible PVC senza piombo con particelle di carbonio smorzanti incorporate - diametro totale 9 mm - prezzo al metro	CAVI DI SEGNALE
2405030	DIGI REFERENCE III RCA	1.300,00	Cavo digitale di riferimento - doppia schermatura OFC - tutte le parti metalliche sono trattate con il processo Furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente Antimagnetico EMI Formula GC-303 - connettori RCA amagnetici rodiali - lunghezza 1,2 m	CAVI AUDIO DIGITALI

2404200	GT2-B 1,2	150,00	Cavo speciale per audio via USB - conduttori in rame OCC argentato e sottoposto a processo Furutech Alpha Super Cryogenic & Demagnetizing - isolante polyethylene speciale ad alta densità - triplo schermo - connettori dorati - lunghezza 1,2 m - connettori USB A-B	CAVI USB
2404203	GT2 PRO-B 1,8 M	315,00	Cavo digitale USB di riferimento (tipo A-B) - conduttori di segnale da 26 AWG in lega di rame OCC/argento trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - conduttori di alimentazione da 24 AWG in rame OCC placcati in argento, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolamento principale in polietilene speciale ad alta densità - tripla schermatura - connettori USB placcati in oro 24 carati con schermatura EMI incorporata in lega di rame placcata oro - serracavo e materiale smorzante/isolante per prevenire le vibrazioni e le distorsioni - diametro totale 6 mm - lunghezza 1,8 metri	CAVI USB
2404005	SILVER ARROWS II (DIN-RCA)	3.000,00	Cavo Phono per giradischi con connettori DIN-RCA e cavo di messa a terra esterno - conduttori in purissimo argento ibrido OCC (Ohno Continuous Cast) trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - tripla schermatura - dielettrico in strati multipli di materiale audio grade SR-PVC, polietilene e foam iniettati di azoto - connettore CF-DIN con conduttori in bronzo al fosforo placcati in rodio trattati con processo Alpha, corpo in fluoropolimero termoplastico e involucro di fissaggio in acciaio inox amagnetico e fibra di carbonio - connettore RCA CF-102 (R) con conduttore centrale in rame OCC placcato in rodio trattato con processo Alpha, corpo in lega di rame placcato in rodio trattato con processo Alpha e involucro di fissaggio in acciaio inox e fibra di carbonio - speciale serracavo con proprietà di smorzamento meccanico ed elettrico indotto - diametro cavo 10 mm circa - lunghezza 1,2 metri	CAVI DI SEGNALE
2404006	SILVER ARROWS II R4 (RCA-RCA)	3.100,00	Cavo Phono per giradischi con connettori RCA-RCA e cavo di messa a terra esterno - conduttori in purissimo argento ibrido OCC (Ohno Continuous Cast) trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - tripla schermatura - dielettrico in strati multipli di materiale audio grade SR-PVC, polietilene e foam iniettati di azoto - connettori RCA CF-102 (R) con conduttore centrale in rame OCC placcato in rodio trattato con processo Alpha, corpo in lega di rame placcato in rodio trattato con processo Alpha e involucro di fissaggio in acciaio inox e fibra di carbonio - speciale serracavo con proprietà di smorzamento meccanico ed elettrico indotto - diametro cavo 10 mm circa - lunghezza 1,2 metri	CAVI DI SEGNALE
2405110	AG-12 (DIN-RCA)	710,00	Cavo speciale per giradischi - quadruplo schermo e isolamento - conduttori in rame OFC argentati con processo Alpha - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente antimagnetico EMI Formula GC-303 - terminazioni DIN/RCA	CAVI DI SEGNALE
2405112	AG-12 R4 (RCA-RCA)	710,00	Cavo speciale per giradischi - quadruplo schermo e isolamento - conduttori in rame OFC argentati con processo Alpha - i conduttori sono completamente rivestiti con assorbente antimagnetico EMI Formula GC-303 - terminazioni RCA/RCA	CAVI DI SEGNALE
2405115	AG-12L (DIN-L-RCA)	750,00	Cavo speciale per giradischi - quadruplo schermo e isolamento - conduttori in rame OFC argentati con processo Alpha - conduttori completamente rivestiti assorbente amagnetico EMI Formula GC-303 - terminazioni DIN a "L"/RCA	CAVI DI SEGNALE
2402460	FP-DIN-L	175,00	Connettore Phono DIN - conduttori fosforo bronzo con trattamento Alpha rodiali - isolamento in teflon - corpo in acciaio INOX amagnetico - connessioni interne a saldare - specifico per conduttori fino a 10 mm	ACCESSORI PER GIRADISCHI
2405250	LA SOURCE 102	270,00	Set di cavetti di collegamento testina-portatestina - sette conduttori in argento Alpha da 0,6 mm - terminali in fosforo/bronzo con trattamento Alpha rodiali - isolamento in teflon - set di 4 pezzi	ACCESSORI PER GIRADISCHI
2405195	JUMPER-S	345,00	Cavetti ponticello per diffusori - connettori amagnetici a forcella FP-201 (R) in rame purissimo placcati in rodio - conduttore in purissimo rame PCOCC (Pure Copper by Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - calza di rivestimento in treccia di nylon - lunghezza 20 cm - set da 4 pezzi	ACCESSORI PER FINE TUNING
2405198	JUMPER-B	345,00	Cavetti ponticello per diffusori - connettori amagnetici a banana FP-200B (R) in lega di rame placcati in rodio - conduttore in purissimo rame PCOCC (Pure Copper by Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - guaina esterna in special audio grade flexible PVC - calza di rivestimento in treccia di nylon - lunghezza 20 cm - set da 4 pezzi	ACCESSORI PER FINE TUNING
2405200	JUMPERFLUX-S	600,00	Cavetti ponticello per diffusori - sostituiscono i tradizionali ponticelli in metallo dorato che uniscono i terminali dei diffusori quando non si effettua il Bi-Wiring - conduttori multipli in rame Alpha PC-OCC (3,6 mm) - isolante speciale PE - calza esterna in rete di nylon - terminazioni amagnetiche a forcella in rame massiccio rodiate (FP201R) - lunghezza 20 cm - set di 4 pezzi	ACCESSORI PER FINE TUNING
2405205	JUMPERFLUX-B	600,00	Cavetti ponticello per diffusori - sostituiscono i tradizionali ponticelli in metallo dorato che uniscono i terminali dei diffusori quando non si effettua il Bi-Wiring - conduttori multipli in rame Alpha PC-OCC (3,6 mm) - isolante speciale PE - calza esterna in rete di nylon - terminazioni amagnetiche a banana in rame massiccio rodiate (FP200BR) - lunghezza 20 cm - set di 4 pezzi	ACCESSORI PER FINE TUNING

2402347	CF-735SM (R)	65,00	Connettore Jack stereo 3,5 mm - conduttore in pezzo unico di purissimo rame placcato in rodio trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - conduttore di massa in lega di rame trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolamento in nylon e fibra di vetro - involucro in acciaio inox e fibra di carbonio - serracavo in lega di rame - connessione a saldare - certificato per cavi isolati di sezione fino a 5,3 mm - diametro 10,2 mm, lunghezza 44,7 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402410	FP-703 (G) PHONO ¼ MONO	23,00	Connettore Jack da un quarto di pollice (6,35 mm) mono di riferimento - connettori in rame dorato - isolamento in PTB e fiberglass - corpo in fusione zinco/magnesio - accetta cavi fino a 8 mm di diametro	CONNETTORI DI SEGNALE
2402420	FP-704 (G) PHONO ¼ STEREO	27,00	Connettore Jack da un quarto di pollice (6,35 mm) stereo di riferimento - connettori in rame dorato - isolamento in PTB e fiberglass - corpo in fusione zinco/magnesio - accetta cavi fino a 8 mm di diametro	CONNETTORI DI SEGNALE
2402350	FP-900 (G)	77,00	Presa RCA da pannello - corpo in ottone dorato a spessore - conduttori in lega di rame amagnetica trattata Alpha e dorata - isolanti esterni in nylon e interni in teflon - confezione da 2 pezzi	CONNETTORI DI SEGNALE
2402321	CF-102 NCF	275,00	Connettori RCA maschio (set da 2 pezzi) con esclusiva formula NCF diffusamente impiegata all'interno del corpo, nel pin conduttore e nell'involucro - serraggio a vite, senza saldature - conduttore centrale in rame OCC placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante, con formula NCF iniettata - corpo in lega di rame placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - involucro di fissaggio in acciaio inox e fibra di carbonio placcata argento mista a formula NCF - viti in lega di rame - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - certificato per cavi fino a 11 mm - diametro corpo 14 mm - lunghezza 54 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402320	CF-102 (R)	225,00	Connettori RCA maschio (set da 2 pezzi) - serraggio a vite, senza saldature - conduttore centrale in rame OCC placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo in lega di rame placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - involucro di fissaggio in acciaio inox e fibra di carbonio - viti in lega di rame - certificato per cavi fino a 9,3 mm - diametro corpo 14 mm - lunghezza 54 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402316	CF-126 (R)	185,00	Connettori spine RCA High End (set da 2 pezzi) - conduttore centrale in rame OCC placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo in lega di rame placcato in rodio trattato con processo Alpha con isolante in fluoropolimeri - involucro esterno in acciaio inossidabile non magnetico e fibra di carbonio - serraggio a saldare - certificato per cavi di diametro esterno fino a 7,3 mm - dimensioni: diametro 13 mm, lunghezza 39,3 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402325	FP-108 (R)	245,00	Connettore RCA maschio (set da 4 pezzi) - serraggio a vite, senza saldature - conduttore centrale in rame OCC placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo in lega di rame placcato in rodio - involucro di fissaggio in lega di rame dipinto di nero - certificato per cavi fino a 9,3 mm - diametro corpo 13,8 mm - lunghezza 54 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402500	FT-111 (R)	170,00	Connettori RCA maschio (set da 4 pezzi) - serraggio a vite, senza saldature - conduttori in singolo pezzo di rame purissimo placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo antirisonante in acciaio inox - isolante in resina POM - certificati per cavi fino a 10 mm - diametro corpo 14 mm - lunghezza 50,6 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402302	FP-110 (G)	170,00	Connettori RCA maschio (set da 4 pezzi) placcato oro 24k - conduttore pin centrale in purissimo rame OCC (Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo e pinza di serraggio in lega di rame - isolante in fluoropolimeri - sistema d'innesto con saldatura - certificato per cavi con diametro fino a 9,3 mm - lunghezza complessiva 51,5 mm, diametro 13,8 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402327	FP-120 (R)	250,00	Connettori spine RCA ad alte prestazioni (set da 4 pezzi) - conduttore pin centrale in rame OCC placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo e pinza di bloccaggio Locking Collet in lega di rame placcato in rodio trattato con processo Alpha con isolante in fluoropolimeri - serraggio a saldare - certificato per cavi di diametro esterno fino a 11 mm - dimensioni: diametro 13,8 mm, lunghezza 61,2 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402328	FP-126 (G)	90,00	Connettori RCA maschio (set da 4 pezzi) placcato oro 24k - conduttore pin centrale in purissimo rame OCC (Ohno Continuous Casting) trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo e pinza di serraggio in lega di rame - isolante in fluoropolimeri - sistema d'innesto con saldatura - certificato per cavi con diametro fino a 9,3 mm - lunghezza complessiva 51,5 mm, diametro 13,8 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402303	FP-160 (G)	120,00	Connettori RCA maschio (set da 4 pezzi) con contatti placcati in oro 24k - conduttore pin centrale in ottone eutettico trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo e pinza di serraggio in ottone - isolante in fluoropolimeri - sistema d'innesto con saldatura - certificato per cavi con diametro fino a 9,3 mm - lunghezza complessiva 52,1 mm, diametro 14,8 mm	CONNETTORI DI SEGNALE

2402305	FP-162 (G)	55,00	Connettore RCA - contatti in lega di rame amagnetica con trattamento Alpha dorati - isolante in teflon - contatti era interna a saldare - specifico per cavi fino a 7,3 mm di diametro - confezione da 4 pezzi	CONNETTORI DI SEGNALE
2402324	CF-601M NCF XLR	195,00	Connettore XLR a 3 pin maschio High End, top di gamma Furutech, con esclusiva formula NCF diffusamente impiegata all'interno del corpo, nel pin conduttore e nell'involucro - corpo NCF Liquid Crystal Polymer Resin, realizzato con una resina polimerica a cristalli liquidi che incorpora nylon, fibra di vetro, particelle di ceramica piezo cristallina di dimensioni nanometriche, polvere di carbonio e speciale materiale di smorzamento anti risonante NCF - alloggiamento multistrato in carbonio ibrido NCF composto da un rivestimento esterno trasparente, da un ulteriore strato di fibra di carbonio ibrida NCF placcata in argento 3k avvolto su un involucro in acciaio inossidabile non magnetico - conduttori pin monoblocco in rame purissimo placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante e iniettato con resina polimerica a cristalli liquidi NCF resistente al calore - sistema di fissaggio mediante viti e/o tramite saldatura - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - certificato per cavi di diametro esterno fino a 10 mm, con conduttori di diametro massimo 2,1 mm e sezione fino a 12AWG / 3,3 mm ² (solid core) o 14AWG / 2,08 mm ² (multifilari) - dimensioni: diametro 18,6 mm, lunghezza 64,6 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402322	CF-601M (R) XLR	160,00	Connettore XLR maschio High End - serraggio a saldare - conduttori in rame berillio e bronzo al fosforo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo in fluoropolimero termoplastico PVDF - involucro di fissaggio in acciaio INOX amagnetico e fibra di carbonio - certificato per cavi fino a 10 mm - diametro corpo 18,6 mm - lunghezza 65,5 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402326	CF-602F NCF XLR	225,00	Connettore XLR a 3 pin femmina High End, top di gamma Furutech, con esclusiva formula NCF diffusamente impiegata all'interno del corpo, nel pin conduttore e nell'involucro - corpo NCF Liquid Crystal Polymer Resin, realizzato con una resina polimerica a cristalli liquidi che incorpora nylon, fibra di vetro, particelle di ceramica piezo cristallina di dimensioni nanometriche, polvere di carbonio e speciale materiale di smorzamento anti risonante NCF - alloggiamento multistrato in carbonio ibrido NCF composto da un rivestimento esterno trasparente, da un ulteriore strato di fibra di carbonio ibrida NCF placcata in argento 3k avvolto su un involucro in acciaio inossidabile non magnetico - conduttori pin monoblocco in rame purissimo placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante e iniettato con resina polimerica a cristalli liquidi NCF resistente al calore - sistema di fissaggio mediante viti e/o tramite saldatura - NCF è l'acronimo di Nano Crystal ² Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - certificato per cavi di diametro esterno fino a 10 mm, con conduttori di diametro massimo 2,4 mm e sezione fino a 12AWG / 3,3 mm ² (solid core) o 13AWG / 2,62 mm ² (multifilari) - dimensioni: diametro 18,6 mm, lunghezza 70,9 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402323	CF-602F (R) XLR	185,00	Connettore XLR femmina High End - serraggio a saldare - conduttori in rame berillio e bronzo al fosforo placcati in rodio, trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - corpo in fluoropolimero termoplastico PVDF - involucro di fissaggio in acciaio INOX amagnetico e fibra di carbonio - certificato per cavi fino a 10 mm - diametro corpo 18,6 mm - lunghezza 77,4 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402450	FP 601M (G) XLR	115,00	Connettore XLR maschio ad alte prestazioni - conduttori in rame al berillio e fosforo bronzo con trattamento Alpha - corpo in rame con isolamento in teflon PVDF - specifico per cavi fino a 12 mm di diametro	CONNETTORI DI SEGNALE
2402452	FP-601M (R) XLR	130,00	Connettore XLR maschio ad alte prestazioni - conduttori in rame al berillio e fosforo bronzo con trattamento Alpha rodiali - corpo in rame con isolamento in teflon PVDF - specifico per cavi fino a 12 mm di diametro	CONNETTORI DI SEGNALE
2402455	FP-602F (G) XLR	130,00	Connettore XLR femmina ad alte prestazioni - conduttori in rame al berillio e fosforo bronzo con trattamento Alpha - corpo in rame con isolamento in teflon PVDF - specifico per cavi fino a 12 mm di diametro	CONNETTORI DI SEGNALE
2402457	FP-602F (R) XLR	150,00	Connettore XLR femmina ad alte prestazioni - conduttori in rame al berillio e fosforo bronzo con trattamento Alpha rodiali - corpo in rame con isolamento in teflon PVDF - specifico per cavi fino a 12 mm di diametro	CONNETTORI DI SEGNALE
2402458	FP-701M (G)	30,00	Connettore XLR a 3 pin maschio ad alte prestazioni con placcatura in oro 24k - conduttori in lega di rame trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolamento con dielettrico in resina PBT e fibra di vetro - corpo in lega di rame - sistema di fissaggio mediante saldatura - certificato per cavi di diametro esterno fino a 9 mm - dimensioni: diametro 21,3 mm, lunghezza 63,2 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402459	FP-702F (G)	35,00	Connettore XLR a 3 pin femmina ad alte prestazioni con placcatura in oro 24k - conduttori in lega di rame trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolamento con dielettrico in resina PBT e fibra di vetro - corpo in lega di rame - sistema di fissaggio mediante saldatura - certificato per cavi di diametro esterno fino a 9 mm - dimensioni: diametro 19,5 mm, lunghezza 64,2 mm	CONNETTORI DI SEGNALE

2402422	FP-705M (R) XLR	43,00	Connettore XLR a 4 pin maschio ad alte prestazioni - conduttori in lega di rame trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolamento con dielettrico in resina PBT e fibra di vetro - corpo in lega di zinco/alluminio non magnetica con estremità in lega di rame - sistema di fissaggio mediante saldatura - certificato per cavi di diametro esterno fino a 9 mm - dimensioni: diametro 18,8 mm, lunghezza 63,2 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402424	FP-706F (R) XLR	45,00	Connettore XLR a 4 pin femmina ad alte prestazioni - conduttori in lega di rame trattati con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolamento con dielettrico in resina PBT e fibra di vetro - corpo in lega di zinco/alluminio non magnetica con estremità in lega di rame - sistema di fissaggio mediante saldatura - certificato per cavi di diametro esterno fino a 9 mm - dimensioni: diametro 19,5 mm, lunghezza 64,2 mm	CONNETTORI DI SEGNALE
2402335	FP-201 (G) FORCELLA	110,00	Terminazioni a forcella per cavi diffusori ad alte prestazioni - costruzione in rame purissimo trattato Alpha dorato - sistema di fissaggio misto saldatura e/o crimpatura (con viti) - utilizzabili con conduttori sino a 6 mm di diametro - apertura utile forcella 8,2 mm - set di 4 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402330	FP-201 (R) FORCELLA	130,00	Terminazioni a forcella per cavi diffusori ad alte prestazioni - costruzione in rame purissimo trattato Alpha rodato - sistema di fissaggio misto saldatura e crimpatura (con viti) - utilizzabili con conduttori sino a 6 mm di diametro - apertura utile forcella 8,2 mm - set di 4 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402336	FP-203 (R) FORCELLA	65,00	Terminazioni a forcella per cavi di potenza per diffusori ad alte prestazioni (set da 4 pezzi) - costruzione in rame purissimo trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante con placcatura in rodio - sistema di fissaggio tramite saldatura o a crimpatura - utilizzabili con conduttori fino a 4 mm di diametro - apertura utile della forcella 8,2 mm - dimensioni: larghezza 12,9 mm, lunghezza 24 mm	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402339	FP-203 (G) FORCELLA	56,00	Terminazioni a forcella per cavi di potenza per diffusori ad alte prestazioni (set da 4 pezzi) - costruzione in rame purissimo trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante con placcatura in oro 24k - sistema di fissaggio tramite saldatura o a crimpatura - utilizzabili con conduttori fino a 4 mm di diametro - apertura utile della forcella 8,2 mm - dimensioni: larghezza 12,9 mm, lunghezza 24 mm	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402308	CF-201 NCF (R) FORCELLA	295,00	Terminazioni a forcella per cavi di potenza per diffusori Hi-End (set da 2 pezzi) - conduttore centrale monoblocco in rame purissimo placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - anello di smorzamento NCF per il perno formato da una resina multi-composta che incorpora polimeri a cristalli liquidi LCP (Liquid Crystal Polymer), particelle ceramiche di dimensioni nanometriche e polvere di carbonio dotate di proprietà di smorzamento a "effetto piezo" - alloggiamento multistrato in carbonio ibrido NCF composto da un rivestimento esterno trasparente, da un ulteriore strato di fibra di carbonio ibrida NCF placcata in argento 3k avvolto su un involucro in acciaio inossidabile non magnetico - corpo e speciale serracavo in acciaio inossidabile non magnetico - sistema di montaggio a doppia struttura progettato per garantire la massima stabilità di contatto, con fissaggio mediante viti in lega di rame e/o tramite saldatura - NCF è l'acronimo di Nano Crystal [®] Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - certificato per cavi di diametro massimo fino a 5,5 mm - dimensioni: diametro 15,2 mm, lunghezza 70 mm	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402340	CF-201 (R) FORCELLA	225,00	Terminazioni a forcella per cavi diffusori ad alte prestazioni - costruzione in rame purissimo trattato Alpha rodato - sistema di fissaggio misto saldatura e crimpatura (con viti) - utilizzabili con conduttori sino a 6 mm di diametro - apertura utile forcella 8,2 mm - set di 2 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402360	FT-211 (R) FORCELLA	190,00	Terminazioni a forcella per cavi diffusori ad alte prestazioni - corpo in nylon/fiberglass e resina di piezoceramica - conduttore in rame trattato Alpha rodato - sistema di fissaggio a crimpatura (con viti) - utilizzabili con conduttori sino a 5,5 mm di diametro - set di 4 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402363	FT-211 (G) FORCELLA	165,00	Terminazioni a forcella per cavi diffusori ad alte prestazioni - corpo in nylon/fiberglass e resina di piezoceramica - conduttore in rame trattato Alpha dorato - sistema di fissaggio a crimpatura (con viti) - utilizzabili con conduttori sino a 5,5 mm di diametro - set di 4 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402314	FP-200B (G) BANANA	105,00	Connettori a banana - pin centrale in lega di rame amagnetica placcato oro 24K, appositamente progettato per aumentare la superficie e la stabilità di contatto - serraggio cavo a vite o a saldare - corpo in lega di alluminio anti-ossidante - diametro massimo del filo 5 mm - dimensioni: diametro 10,8 mm, lunghezza 49,5 mm (corpo: diametro 10,8 mm, lunghezza 30 mm - banana: diametro 4,4 mm, lunghezza 19,5 mm) - set da 4 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402310	FP-200B (R) BANANA	125,00	Connettori a banana - pin centrale in lega di rame amagnetica placcato rodio, appositamente progettato per aumentare la superficie e la stabilità di contatto - serraggio cavo a vite o a saldare - corpo in lega di alluminio anti-ossidante - diametro massimo del filo 5 mm - dimensioni: diametro 10,8 mm, lunghezza 49,5 mm (corpo: diametro 10,8 mm, lunghezza 30 mm - banana: diametro 4,4 mm, lunghezza 19,5 mm) - set da 4 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI

2402310	FP-202 (R) BANANA	150,00	Terminazioni a banana per cavi di potenza per diffusori ad alte prestazioni (set da 4 pezzi) con contatti placcati in rodio - conduttore pin centrale in ottone eutettico trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolante in fluoropolimeri - sistema d'innesto tramite viti - certificato per cavi con diametro fino a 5,5 mm - dimensioni: diametro 12 mm, altezza 26,7 mm, lunghezza 46 mm	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402311	FP-202 (G) BANANA	130,00	Terminazioni a banana per cavi di potenza per diffusori ad alte prestazioni (set da 4 pezzi) con contatti placcati in oro 24k - conduttore pin centrale in ottone eutettico trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - isolante in fluoropolimeri - sistema d'innesto tramite viti - certificato per cavi con diametro fino a 5,5 mm - dimensioni: diametro 12 mm, altezza 26,7 mm, lunghezza 46 mm	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402370	FT-212 (R) BANANA	225,00	Terminazioni a banana per cavi diffusori ad alte prestazioni - corpo in nylon/fiberglass e resina di piezoceramica - conduttore in rame trattato Alpha rodato - sistema di fissaggio a crimpatura (con viti) - utilizzabili con conduttori sino a 4,2 mm di diametro - set di 4 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402373	FT-212 (G) BANANA	190,00	Terminazioni a banana per cavi diffusori ad alte prestazioni - corpo in nylon/fiberglass e resina di piezoceramica - conduttore in rame trattato Alpha dorato - sistema di fissaggio a crimpatura (con viti) - utilizzabili con conduttori sino a 4,2 mm di diametro - set di 4 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402309	CF-202 NCF (R) BANANA	340,00	Terminazioni a banana per cavi di potenza per diffusori Hi-End (set da 2 pezzi) - conduttore centrale monoblocco in rame purissimo placcato in rodio, trattato con processo Alpha criogenico e demagnetizzante - anello di smorzamento NCF per il perno formato da una resina multi-composta che incorpora polimeri a cristalli liquidi LCP (Liquid Crystal Polymer), particelle ceramiche di dimensioni nanometriche e polvere di carbonio dotate di proprietà di smorzamento a "effetto piezo" - alloggiamento multistrato in carbonio ibrido NCF composto da un rivestimento esterno trasparente, da un ulteriore strato di fibra di carbonio ibrida NCF placcata in argento 3k avvolto su un involucro in acciaio inossidabile non magnetico - corpo e speciale serracavo in acciaio inossidabile non magnetico - sistema di montaggio a doppia struttura progettato per garantire la massima stabilità di contatto, con fissaggio mediante viti in lega di rame e/o tramite saldatura - NCF è l'acronimo di Nano Crystal [®] Formula, speciale materiale cristallino, combinato con nano-particelle ceramiche e polvere di carbonio con caratteristiche di smorzamento piezoelettrico, dotato di due proprietà "attive": genera ioni negativi che eliminano le cariche elettrostatiche, converte l'energia termica in infrarossi a bassissima frequenza (far infrared) - certificato per cavi di diametro massimo fino a 5,5 mm - dimensioni: diametro 15,2 mm, lunghezza 60,5 mm	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2402344	CF-202 (R) BANANA	295,00	Terminazioni a banana per cavi diffusori ad alte prestazioni - costruzione in rame purissimo trattato Alpha rodato - corpo in acciaio INOX amagnetico e fibra di carbonio - sistema di fissaggio misto saldatura o crimpatura (con viti) - utilizzabili con conduttori sino a 5,5 mm di diametro - set di 2 pezzi	CONNETTORI PER DIFFUSORI
2406052	DESTAT III	510,00	Accessorio per eliminare le cariche elettrostatiche e rimuovere la polvere da qualunque supporto (dischi in vinile, CD, SACD, DVD, Blu-Ray), impiegabile anche su connettori, cavi, clamp in metallo per giradischi, elettroniche o qualsiasi dispositivo soggetto alla generazione di campi elettrostatici - trattamento mediante generatore bilanciato di flusso di ioni e potente ventola ad alta efficienza, della durata di 15 secondi - circuito di prevenzione anti-shock incorporato - alimentazione mediante 4 batterie AA	MANUTENZIONE GIRADISCHI E VINILI
2406040	DF2 LP FLATTENER	3.800,00	Sistema per appiattire dischi LP ondulati - idonea per tutti gli LP tranne quelli di peso inferiore a 110 grammi e quelli stampati tra il 1973 e il 1974 - la procedura prevede riscaldamento e raffreddamento a pressione costante	MANUTENZIONE GIRADISCHI E VINILI
2406062	DEMAG ALPHA	4.500,00	Macchina per demagnetizzare dischi in vinile, supporti ottici (SACD, CD, CD-R, DVD, Blu-Ray, MD), cavi e connettori - dimensioni (L x A x P) 487 x 68 (senza punte) x 470 mm - peso 11 Kg	MANUTENZIONE GIRADISCHI E VINILI
2406030	ADL CRUISE	550,00	Amplificatore per cuffia con DAC USB Portatile - un ingresso linea (Jack da 3,5 mm) e un ingresso USB Mini-B - uscita cuffia con Jack da 3,5 mm - DAC 24/96 (interno 24/192) - volume regolabile - compatibile con cuffie di impedenza compresa tra 12 e 600 Ohm - alimentazione via USB, mediante alimentatore o con batterie (ricaricabili tramite l'alimentatore) - contenitore in acciaio lucidato a specchio e carbonio	AMPLIFICATORI PER CUFFIE
2408005	TF-0,5A-20MM	70,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 5x20 mm / 0,5 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408010	TF-2A-20MM	70,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 5x20 mm / 2 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408015	TF-3,15A-20MM	70,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 5x20 mm / 3,15 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408020	TF-4A-20MM	70,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 5x20 mm / 4 A	ACCESSORI PER FINE TUNING

2408052	TF-5A-20MM	70,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodiato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 5x20 mm / 5 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408030	TF-8A-20MM	70,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodiato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 5x20 mm / 8 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408040	TF-2A-32MM	80,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodiato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 6x32 mm / 2 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408045	TF-3,15A-32MM	80,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodiato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 6x32 mm / 3,15 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408053	TF-5A-32MM	80,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodiato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 6x32 mm / 5 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408060	TF-8A-32MM	80,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodiato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 6x32 mm / 8 A	ACCESSORI PER FINE TUNING
2408065	TF-10A-32MM	80,00	Select Series Pure Transmission Fuses - realizzazione in materiali amagnetici - terminali in rame ad alta purezza rodiato - filamento in lega di rame - tempo di risposta 1 nanosecondo a 1500 W - tipo 6x32 mm / 10 A	ACCESSORI PER FINE TUNING