

## TANNOY

2024

CODICE	MODELLO	PREZZO IVA INC. (€)	DESCRIZIONE	CATEGORIA
0704600	SGM 10 SUPER GOLD MONITOR	4.000,00	Diffusore da supporto a 2 vie bass reflex, evoluzione dei leggendari modelli della serie Tannoy Super Gold Monitor, riferimenti assoluti negli studi professionali degli anni '80 - compendio esemplare tra la trasparenza, la precisione, la neutralità e l'assenza di colorazione, requisiti indispensabili per un perfetto lavoro di mastering e di registrazione, e la più ricca esperienza d'ascolto Audiophile, caratterizzata da un'immagine sonora estremamente naturale e da una musicalità avvolgente ed esente da asperità - altoparlante coassiale Dual Concentric a sorgente puntiforme, ampia dispersione ed impeccabile coerenza di fase, dotato di un motore ad elevato flusso magnetico in ferrite con anelli di demodulazione in rame, capace di garantire prestazioni più elevate rispetto al magnete in Alnico impiegato nei modelli originali, composto da un woofer da 10 pollici con membrana in polpa di cellulosa trattata e doppie sospensioni in tessuto impregnato, sul cui asse è incastonato un tweeter a cupola da 33 mm con diaframma in lega di alluminio e magnesio - doppio pannello di controllo per la regolazione del livello (da +3 dB a -3 dB in 5 step) e del roll-off (da +2 dB a -6 dB in 5 step) delle alte frequenze - cabinet rinforzato e smorzato con tecnologia proprietaria Tannoy DMT (Differential Material Technology), accuratamente progettato per disperdere le onde stazionarie e le riflessioni, coadiuvato da un doppio sbocco dei condotti reflex sul pannello frontale e studiato espressamente per assicurare la più ampia versatilità di posizionamento in ambiente, incluse installazioni a ridosso delle pareti o inserite all'interno di nicchie - massicci connettori proprietari placcati in oro 24 carati predisposti per Bi-Wiring e Bi-Amping con terminale di massa addizionale - sensibilità 89 dB - impedenza nominale 8 Ohm - risposta in frequenza 40 Hz - 30 kHz (+/- 6 dB) - potenza raccomandata dell'amplificatore compresa tra 20 e 200 Watt - potenza supportata 100 Watt RMS / 400 Watt picco - finitura Walnut (noce) - dimensioni (L x A x P) 350 x 523 x 309 mm - peso 18,5 Kg	DIFFUSORI DA SUPPORTO E LIBRERIA
0704610	SGM 12 SUPER GOLD MONITOR	4.750,00	Diffusore da pavimento a 2 vie bass reflex, evoluzione dei leggendari modelli della serie Tannoy Super Gold Monitor, riferimenti assoluti negli studi professionali degli anni '80 - compendio esemplare tra la trasparenza, la precisione, la neutralità e l'assenza di colorazione, requisiti indispensabili per un perfetto lavoro di mastering e di registrazione, e la più ricca esperienza d'ascolto Audiophile, caratterizzata da un'immagine sonora estremamente naturale e da una musicalità avvolgente ed esente da asperità - altoparlante coassiale Dual Concentric a sorgente puntiforme, ampia dispersione ed impeccabile coerenza di fase, dotato di un motore ad elevato flusso magnetico in ferrite con anelli di demodulazione in rame, capace di garantire prestazioni più elevate rispetto al magnete in Alnico impiegato nei modelli originali, composto da un woofer da 12 pollici con membrana in polpa di cellulosa trattata e doppie sospensioni in tessuto impregnato, sul cui asse è incastonato un tweeter a cupola da 33 mm con diaframma in lega di alluminio e magnesio - doppio pannello di controllo per la regolazione del livello (da +3 dB a -3 dB in 5 step) e del roll-off (da +2 dB a -6 dB in 5 step) delle alte frequenze - cabinet rinforzato e smorzato con tecnologia proprietaria Tannoy DMT (Differential Material Technology), accuratamente progettato per disperdere le onde stazionarie e le riflessioni, coadiuvato da un doppio sbocco dei condotti reflex sul pannello frontale e studiato espressamente per assicurare la più ampia versatilità di posizionamento in ambiente, incluse installazioni a ridosso delle pareti o inserite all'interno di nicchie - massicci connettori proprietari placcati in oro 24 carati predisposti per Bi-Wiring e Bi-Amping con terminale di massa addizionale - sensibilità 91 dB - impedenza nominale 8 Ohm - risposta in frequenza 38 Hz - 30 kHz (+/- 6 dB) - potenza raccomandata dell'amplificatore compresa tra 20 e 250 Watt - potenza supportata 125 Watt RMS / 500 Watt picco - finitura Walnut (noce) - dimensioni (L x A x P) 447 x 863 x 308 mm - peso 29,4 Kg	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0704620	SGM 15 SUPER GOLD MONITOR	5.500,00	Diffusore da pavimento a 2 vie bass reflex, evoluzione dei leggendari modelli della serie Tannoy Super Gold Monitor, riferimenti assoluti negli studi professionali degli anni '80 - compendio esemplare tra la trasparenza, la precisione, la neutralità e l'assenza di colorazione, requisiti indispensabili per un perfetto lavoro di mastering e di registrazione, e la più ricca esperienza d'ascolto Audiophile, caratterizzata da un'immagine sonora estremamente naturale e da una musicalità avvolgente ed esente da asperità - altoparlante coassiale Dual Concentric a sorgente puntiforme, ampia dispersione ed impeccabile coerenza di fase, dotato di un motore ad elevato flusso magnetico in ferrite con anelli di demodulazione in rame, capace di garantire prestazioni più elevate rispetto al magnete in Alnico impiegato nei modelli originali, composto da un woofer da 15 pollici con membrana in polpa di cellulosa trattata e doppie sospensioni in tessuto impregnato, sul cui asse è incastonato un tweeter a cupola da 33 mm con diaframma in lega di alluminio e magnesio - triplo pannello di controllo per la regolazione del livello delle alte frequenze (da +3 dB a -3 dB in 5 step), del roll-off delle alte frequenze (da +2 dB a -6 dB in 5 step) e dell'effetto Presence (da +3 dB a -3 dB in 5 step) - cabinet rinforzato e smorzato con tecnologia proprietaria Tannoy DMT (Differential Material Technology), accuratamente progettato per disperdere le onde stazionarie e le riflessioni, coadiuvato da un triplo sbocco dei condotti reflex sul pannello frontale e studiato espressamente per assicurare la più ampia versatilità di posizionamento in ambiente, incluse installazioni a ridosso delle pareti o inserite all'interno di nicchie - massicci connettori proprietari placcati in oro 24 carati predisposti per Bi-Wiring e Bi-Amping con terminale di massa addizionale - sensibilità 93 dB - impedenza nominale 8 Ohm - risposta in frequenza 35 Hz - 30 kHz (+/- 6 dB) - potenza raccomandata dell'amplificatore compresa tra 20 e 300 Watt - potenza supportata 150 Watt RMS / 600 Watt picco - finitura Walnut (noce) - dimensioni (L x A x P) 650 x 1033 x 424 mm - peso 50 Kg	DIFFUSORI DA PAVIMENTO

0704500	LEGACY EATON	3.800,00	Diffusore da supporto a 2 vie, evoluzione dei modelli originali della serie Tannoy HPD del 1974 - altoparlante coassiale Dual Concentric da 10 pollici con cono del woofer in polpa di cellulosa trattata e doppia sospensione in tessuto impregnato, tweeter a cupola da 33 mm con diaframma in lega di alluminio e magnesio - pannello di controllo per la regolazione del livello (da +3 dB a -3 dB in 5 step) e roll-off delle alte frequenze (da +2 dB a -6 dB in 5 step) - cabinet rinforzato e smorzato con tecnologia proprietaria Tannoy DMT (Differential Material Technology), accuratamente progettato per disperdere le onde stazionarie e le riflessioni - doppio sbocco reflex frontale - massicci connettori WBT placcati in oro 24 carati predisposti per Bi-Wiring e Bi-Amping con terminale di massa aggiuntivo - efficienza 89 dB - impedenza nominale 8 Ohm - risposta in frequenza 40 Hz - 30 kHz (+- 6 dB) - potenza raccomandata dell'amplificatore tra 20 e 200 Watt - potenza supportata 100 Watt RMS / 400 Watt picco - progettato e costruito a mano in Scozia - finitura Walnut (noce) - dimensioni (L x A x P) 376 x 538 x 250 mm - peso 20 Kg	DIFFUSORI DA SUPPORTO E LIBRERIA
0704510	LEGACY CHEVIOT	4.500,00	Diffusore da supporto a 2 vie, evoluzione dei modelli originali della serie Tannoy HPD del 1974 - altoparlante coassiale Dual Concentric da 12 pollici con cono del woofer in polpa di cellulosa trattata e doppia sospensione in tessuto impregnato, tweeter a cupola da 33 mm con diaframma in lega di alluminio e magnesio - pannello di controllo per la regolazione del livello (da +3 dB a -3 dB in 5 step) e roll-off delle alte frequenze (da +2 dB a -6 dB in 5 step) - cabinet rinforzato e smorzato con tecnologia proprietaria Tannoy DMT (Differential Material Technology), accuratamente progettato per disperdere le onde stazionarie e le riflessioni - doppio sbocco reflex frontale - massicci connettori WBT placcati in oro 24 carati predisposti per Bi-Wiring e Bi-Amping con terminale di massa aggiuntivo - efficienza 91 dB - impedenza nominale 8 Ohm - risposta in frequenza 38 Hz - 30 kHz (+- 6 dB) - potenza raccomandata dell'amplificatore tra 20 e 250 Watt - potenza supportata 125 Watt RMS / 500 Watt picco - progettato e costruito a mano in Scozia - finitura Walnut (noce) - dimensioni (L x A x P) 448 x 860 x 260 mm - peso 29 Kg	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0704520	LEGACY ARDEN	5.300,00	Diffusore da supporto a 2 vie, evoluzione dei modelli originali della serie Tannoy HPD del 1974 - altoparlante coassiale Dual Concentric da 15 pollici con cono del woofer in polpa di cellulosa trattata e sospensione in gomma, tweeter a cupola da 33 mm con diaframma in lega di alluminio e magnesio - pannello di controllo per la regolazione del livello (da +3 dB a -3 dB in 5 step) e roll-off delle alte frequenze (da +2 dB a -6 dB in 5 step) - cabinet rinforzato e smorzato con tecnologia proprietaria Tannoy DMT (Differential Material Technology), accuratamente progettato per disperdere le onde stazionarie e le riflessioni - triplo sbocco reflex frontale - massicci connettori WBT placcati in oro 24 carati predisposti per Bi-Wiring e Bi-Amping con terminale di massa aggiuntivo - efficienza 93 dB - impedenza nominale 8 Ohm - risposta in frequenza 35 Hz - 30 kHz (+- 6 dB) - potenza raccomandata dell'amplificatore tra 20 e 300 Watt - potenza supportata 150 Watt RMS / 600 Watt picco - progettato e costruito a mano in Scozia - finitura Walnut (noce) - dimensioni (L x A x P) 602 x 910 x 362 mm - peso 41 Kg	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0705050	PRESTIGE AUTOGRAPH MINI	1.450,00	Diffusore da supporto a 2 vie, serie Prestige - riproduzione miniaturizzata della linea originale Tannoy Autograph degli anni '50 - progettato e costruito artigianalmente a mano nel Regno Unito - altoparlante coassiale Dual Concentric con configurazione Omnimagnet a singolo magnete costituito da un woofer da 4 pollici (100 mm) con cono in pasta di cellulosa e sospensioni in gomma e da un tweeter a cupola in titanio da 19 mm con guida d'onda Tulip Waveguide - crossover allo stato dell'arte con componenti ultra selezionati, condensatori proprietari Tannoy, induttori laminati a bassa perdita e resistori a filo avvolto - cabinet rinforzato e smorzato con design a pannelli non paralleli, accuratamente progettato per disperdere le onde stazionarie e le riflessioni - sbocco reflex sul pannello posteriore - risposta in frequenza 60 Hz - 20 kHz (-10 dB) / 106 Hz - 20 kHz (+- 3 dB) - impedenza nominale 8 Ohm - efficienza 85 dB - potenza applicabile 50 Watt RMS, 200 Watt picco - dimensioni (L x A x P): 209 x 356 x 156 mm - peso 4,4 Kg - finitura Oiled Walnut in noce trattato ad olio con intarsi in massello di noce	DIFFUSORI DA SUPPORTO E LIBRERIA
0705015	PRESTIGE STIRLING GOLD REFERENCE	4.250,00	Diffusore a 2 vie da pavimento, linea Prestige - 1x altoparlante coassiale Dual Concentric con woofer in pasta di cellulosa e sospensione in tela a doppia onda tipo HE da 25 cm e tweeter da 25 mm in lega di alluminio e guida d'onda Tulip - cabinet a porta distribuita - biamplificabile - crossover con livello del tweeter regolabile - efficienza 91 dB - impedenza 8 Ohm - potenza applicabile 30-150 W RMS - dimensioni (A x L x P) 850 x 397 x 368 mm - peso 23 Kg - finitura noce	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0705023	PRESTIGE TURNBERRY GOLD REFERENCE	5.400,00	Diffusore a 2 vie da pavimento, linea Prestige - 1x altoparlante coassiale Dual Concentric con woofer in pasta di cellulosa e sospensione in tela a doppia onda tipo HE da 25 cm e tweeter da 33 mm in lega di alluminio e guida d'onda Tulip - cabinet a porta distribuita - biamplificabile - crossover con livello del tweeter regolabile - efficienza 93 dB - impedenza 8 Ohm - potenza applicabile 30-180 W RMS - dimensioni (A x L x P) 950 x 456 x 366 mm - peso 30 Kg - finitura noce	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0705086	PRESTIGE KENSINGTON GOLD REFERENCE	12.500,00	Diffusore a 2 vie da pavimento, linea Prestige - costruzione del cabinet e dei componenti con tecnologia DMT - 1x altoparlante Dual Concentric composto da un woofer da 25 cm in pasta di cellulosa, magnete in Alcomax3 e sospensione in tela a doppia onda tipo, nel cui centro è incastonato un tweeter da 52 mm in lega di alluminio/magnesio con guida d'onda Tulip - cabinet a porta distribuita - biamplificabile - crossover regolabile - efficienza 93 dB - impedenza 8 Ohm - potenza applicabile 20-250 W RMS - dimensioni (A x L x P) 1100 x 406 x 338 mm - peso 37 Kg - finitura noce	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0705058	PRESTIGE CANTERBURY GOLD REFERENCE	21.000,00	Diffusore a 2 vie da pavimento, linea Prestige - costruzione del cabinet e dei componenti con tecnologia DMT - 1x altoparlante Dual Concentric composto da un woofer da 38 cm in pasta di cellulosa, magnete in Alcomax3 e sospensione in tela a doppia onda tipo, nel cui centro è incastonato un tweeter da 52 mm in lega di alluminio/magnesio con guida d'onda Tulip - cabinet a porta distribuita regolabile - biamplificabile - crossover variabile - efficienza 96 dB - impedenza 8 Ohm - potenza applicabile 50-275 W RMS - dimensioni (A x L x P) 1100 x 680 x 488 mm - peso 63 Kg - finitura noce	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
0705065	PRESTIGE WESTMINSTER GOLD REFERENCE	34.500,00	Diffusore a 2 vie da pavimento, linea Prestige - costruzione del cabinet e dei componenti con tecnologia DMT - 1x altoparlante Dual Concentric composto da un woofer da 38 cm in pasta di cellulosa, magnete in Alcomax3 e sospensione in tela a doppia onda tipo, nel cui centro è incastonato un tweeter da 52 mm in lega di alluminio/magnesio con guida d'onda Tulip - cabinet a doppia tromba - biamplificabile - crossover variabile - efficienza 99 dB - impedenza 8 Ohm - potenza applicabile 20-350 W RMS - dimensioni (A x L x P) 1395 x 680 x 560 mm - peso 138 Kg - finitura noce	DIFFUSORI DA PAVIMENTO

0720030	PRESTIGE GR SUPERTWEETER	2.750,00	SuperTweeter esterno dedicato alla serie Prestige - crossover regolabile a 14 kHz, 16 kHz, 18 kHz - sensibilità regolabile a 89 dB, 90,5 dB, 92 dB, 93,5 dB, 95 dB - impedenza nominale 8 Ohm - risposta in frequenza estesa fino a 100 kHz (62 kHz a -6 dB) - tweeter da 25 mm a cupola in lega di magnesio spessa 44 micron e motore in neodimio - crossover allo stato dell'arte con induttori avvolti in aria libera e resistori non induttivi a strati di ossido di metallo su substrati di ceramica - cablaggio interno in purissimo rame Matched Crystal OFC placcato argento - tweeter orientabile verticalmente - connettore di massa aggiuntiva - design ispirato ai microfoni da tavolo Tannoy degli anni '50 - finitura in noce trattato ad olio e parti metalliche in alluminio CNC anodizzato dorato - dimensioni (L x A x P) 147 x 131 x 207 mm	DIFFUSORI DA PAVIMENTO
---------	-----------------------------	----------	--	---------------------------